

HS0607H

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

液压驱动灵活平稳

电气与液压设计优化匹配，循环次数高，提供持久续航能力。

精准控制，极大提高动作平稳性。

离地间隙大，通过性更强。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

平台自锁门	全高座行走	自动坑洞保护
折叠围栏	安全检修支撑杆	比例控制
紧急停止按钮	倾斜保护系统	自动刹车系统
工作时间表	充电保护系统	动作蜂鸣
工作频闪灯	标准运输叉车孔	紧急下降系统
故障诊断系统	喇叭	GPS
单向延伸平台		

选配功能

负载感应系统	
AC电源至平台	
导气管至平台	

赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台H系列

型号	HS0607H
最大工作高度 (室内/室外)	7.8m
A最大平台高度 (室内/室外)	5.8m
B工作平台长度	1.67m
C工作平台宽度	0.74m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.17m
整机高度(护栏折叠)	1.79m
E整机长度(带梯子)	1.86m
F整机宽度	0.76m
G轴距	1.39m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.08m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h
转弯半径-外侧	1.55m
上升/下降时间	16/34s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
控制	比例
驱动	双前轮
多盘刹车	双后轮
轮胎	305mmX100mm
最大风速	12.5m/s
动力	
蓄电池	24V/200Ah
锂电款 (可选配)	24V/160Ah
充电器	100-240VAC/10A
重量	
整机重量	1560kg

