



HS1212E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

电驱高效
电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。
平台负载大，适应恶劣工作环境。
多盘刹车，灵活机动。

低拥有成本
零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。
两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
耐用安全可靠。

产品配置

- 标准配置**
平台自锁门
自动坑洞保护
动作蜂鸣
紧急下降系统
比例控制
折叠围栏
紧急停止按钮
工作时间表
倾斜保护系统
充电保护系统
故障诊断系统
喇叭
GPS
- 自动刹车系统**
全高度行走
安全检修支撑杆
工作频闪灯
标准运输叉车孔
单向延伸平台

- 选配功能**
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

型号	HS1212E
最大工作高度（室内/室外）	13.8m
A最大平台高度（室内/室外）	11.8m
B工作平台长度	2.26m
C工作平台宽度	1.12m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.62m
整机高度(护栏折叠)	2.09m
E整机长度(带梯子)	2.49m
F整机宽度	1.19m
G轴距	1.87m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.1m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	320kg
延伸平台额定载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h
转弯半径-外侧	2.3m
上升/下降时间	65/60s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
控制	比例
驱动	双轮前驱
多盘刹车	双前轮
最大风速	0m/s
轮胎	381X127mm
动力	
蓄电池	24V/200Ah
锂电款（可选配）	24V/230Ah
充电器	100-240VAC/10A
重量	
整机重量	3045kg

