



赫锐德桅柱式产品

HM0608E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 纯电动、零排放、节能环保。
- 精准操控，行驶平稳。
- 布局简单,易维护保养。
- 两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。



产品配置

标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护
自动刹车	系统动作蜂鸣
紧急下降系统	全高度行走
紧急停止按钮	工作频闪灯
负载感应系统	AC电源至平台
故障诊断系统	单项延伸平台
倾斜保护系统	充电保护系统
标准运输叉车孔	喇叭
GPS	

赫于声·锐于心·德于行

赫锐德桅柱式高空作业平台

型号	HM0608E
最大工作高度	7.7m
A最大平台高度	5.7m
B工作平台长度	1.5m
C工作平台宽度	0.78m
平台延伸尺寸	0.5m
D整机高度(护栏升起)	1.99m
E整机长度(带梯子)	1.71m
F整机宽度	0.8m
G轴距	1.21m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.08m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	200kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	1/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.6km/h
转弯半径-内侧	0.6m
转弯半径-外侧	1.8m
上升/下降时间	32/32s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
驱动	双后轮
轮胎	323X100mm
动力	
蓄电池	2X12V/100Ah
充电器	100-240VAC/6.3A
重量	
整机重量	1105kg

