



赫锐德曲臂式产品

HA14JE 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准



产品配置

标准配置

喇叭
比例控制
动作蜂鸣
工作频闪灯
平台自锁门
紧急下降系统
紧急停止系统
自动调平平台
故障诊断系统
负载感应系统
防挤压装置
GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行

产品亮点

- 车身零摆尾，适合狭窄空间操作。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转更平稳;全面防护，适合粉尘环境。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 大容量电池，续航能力强。



赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA14JE	HA14JE-Li
最大工作高度	16m	16m
最大平台高度	14m	14m
最大水平延伸	7.5m	7.5m
最大跨越高度	7.54m	7.54m
A储藏长度	6.4m	6.4m
B储藏宽度	1.75m	1.75m
C储藏高度	1.93m	1.93m
D工作平台长度	1.52m	1.52m
E工作平台宽度	0.76m	0.76m
F轴距	2.01m	2.01m
G最小离地间隙	0.2m	0.2m
性能		
额定载荷	230kg	230kg
最大行驶速度	4.8km/h	4.8km/h
最大爬坡能力	30%	30%
内转弯半径	0.8m	0.8m
外转弯半径	3.8m	3.8m
转台回转角度	355°	355°
平台摆动角度	±80°	±80°
H-尾摆	0	0
最大工作角度	3°	3°
最大工作风速	12.5m/s	12.5m/s
动力		
蓄电池	48V/310Ah	51.2V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
轮胎型号	705X210X445	705X210X445
重量		
整机重量	7200kg	7200kg
液压油箱容量	20L	20L

