



赫锐德越野剪叉产品

HS1218ERT

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 全地型、全路面行驶。
- 越野轮胎，大离地间隙，通过性好。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

工作频闪灯	自动刹车系统	紧急停止按钮
比例控制	双向延伸平台	倾斜保护系统
紧急下降系统	折叠围栏	安全检修支撑杆
平台自锁门	工作时间表	故障诊断系统
动作蜂鸣	充电保护系统	喇叭
GPS		

选配功能

平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德越野系列高空作业平台

型号	HS1218ERT
最大工作高度	14m
A最大平台高度	12m
B工作平台长度	2.97m
C工作平台宽度	1.65m
平台延伸尺寸	0.65m (两侧)
D整机高度(护栏升起)	2.88m
整机高度(护栏折叠)	2.14m
E整机长度(带梯子)	3.75m
F整机宽度	1.75m
G轴距	2.3m
H最小离地间隙	0.2m
性能	
额定载荷	360kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	3/2
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
行驶速度(起升状态)	0.6km/h
转弯半径-内侧	2.29m
转弯半径-外侧	4.88m
上升/下降时间	54s/50s
最大爬坡能力	45%
最大工作角度(侧向/纵向)	2°/3°
控制	比例控制
驱动	四轮
多盘刹车	四轮
轮胎	26X12-16
允许最大风速	12.5m/s
动力	
蓄电池	48V/310Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	5730kg

