



赫锐德越野剪叉产品

## HS1623RT

符合GB/CE/ANSI标准

### 产品亮点

- 全地形、全路面行驶。
- 越野轮胎，大离地间隙，通过性好。
- 发动机驱动，动力更强劲。

### 产品配置

#### 标准配置

自动刹车系统	紧急停止按钮	工作频闪灯
比例控制	双向延伸平台	倾斜保护系统
紧急下降系统	折叠围栏	安全检修支撑杆
工作时间表	动作蜂鸣	喇叭
故障诊断系统	平台自锁门	自动液压调平支腿
GPS		

#### 选配功能

平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行



### 赫锐德越野系列高空作业平台

型号	HS1623RT
最大工作高度	17.95m
A最大平台高度	15.95m
工作平台尺寸(BxC)	3.81X1.81m
前平台延伸尺寸	1.536m
后平台延伸尺寸	1.238m
D整机高度(围栏未折叠)	3.21m
整机高度(围栏折叠)	2.44m
E整机长度(带梯子)	4.88m
整机宽度带支腿	2.29m
F离地间隙	260mm
G轴距(前/后)	2862mm
性能	
额定载荷	680kg
延伸平台额定载荷	230kg
最大工作人数(室内/室外)	4/4
允许最大风速	12.5m/s
行驶高度	8.5m
行驶速度(收拢状态)	6.1km/h
行驶速度(起升状态)	1.1km/h
上升/下降速度	55/65s
最小转弯半径(外轮)	3.9m
工作最大允许角度(前面/侧面)	3°/2°
最大爬坡能力	40%
最大支腿调平能力(前到后)	7°
最大支腿调平能力(左到右)	12°
轮胎尺寸	33X12-20
动力	
发动机	久保田 V2403
驱动	四轮
重量	
液压油箱容积	120L
燃油箱容积	120L
整机重量(kg)	7980kg

