

赫锐德履带式高空作业平台

## HC1216E-R

符合GB/CE/ANSI标准

### 产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，噪音小，爬坡能力强。
- 原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

### 产品配置

#### 标准配置

工作频闪灯	自动刹车系统	紧急停止按钮
单向延伸平台	倾斜保护系统	紧急下降系统
折叠护栏	安全检修支撑杆	工作时间表
动作蜂鸣	故障诊断系统	平台自锁门
充电保护系统	喇叭	GPS

#### 选配功能

平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行



### 赫锐德履带系列高空作业平台

型号	HC1216E-R
A最大平台高度	11.8m
最大工作高度 (室内/室外)	13.8m
B工作平台长度	2.26m
C工作平台宽度	1.4m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.63m
整机高度(护栏折叠)	2.03m
E整机长度(带梯子/带支腿)	2.83m
F整机宽度	1.6m
G最小离地间隙	150mm
性能	
额定载荷	320kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/2
允许最大风速	12.5m/s
行驶速度(收拢状态)	2.5km/h
最小转弯半径	原地回转
上升/下降时间	65/60s
最大爬坡能力	40%
最大工作角度(侧向/纵向)	/
支腿可调平角度	16°/9°
驱动	履带后驱
履带	230mmX90mmX53
动力	
蓄电池	8X6V/200Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	3980kg

