



## 赫锐德取料车

# OPT0408E

符合GB/CE/ANSI标准

## 产品亮点

- 无油拣选车，纯电动、零排放、节能环保
- 配置多级载货平台，满足物料运送需求。
- 布局简单，易维护保养。
- 两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。

## 产品配置

### 标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护
自动刹车	系统动作蜂鸣
紧急下降系统	全高度行走
紧急停止按钮	工作频闪灯
负载感应系统	AC电源至平台
故障诊断系统	喇叭
倾斜保护系统	充电保护系统
标准运输叉车孔	GPS



赫于声·锐于心·德于行

## 赫锐德取料车式高空作业平台

型号	OPT0408E
最大工作高度	5.85m
A最大平台高度	3.85m
B载人平台长度	0.76m
C载人平台宽度	0.57m
D整机高度	1.74m
E整机长度	1.63m
F整机宽度	0.8m
G轴距	1.2m
H最小离地间隙	0.06m
I载货托盘长度	0.76m
J载货托盘宽度	0.62m
性能	
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/1.45m
载人平台	135kg
载货托盘	90kg
载货甲板	115kg
最大工作人数	1
最大爬坡能力	15%
驱动速度	
收拢状态速度	3.5km/h
起升行走速度	0.6km/h
上升/下降速度	23s/23s
动力	
蓄电池	24V/100Ah
充电器	100-240VAC/6.3A
驱动电机	2x24V/0.5kW
起升电机	24V/1.4kW
重量	
整机重量	1020kg
轮胎	
前轮	Φ254x62mm
后轮	Φ305x100mm

