

HERED.

HS0607E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。

平台负载大，适应恶劣工作环境。

多盘刹车，灵活机动。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

| | | |
|--------|--------|---------|
| 平台自锁门 | 自动坑洞保护 | 自动刹车系统 |
| 动作蜂鸣 | 紧急下降系统 | 全高度行走 |
| 比例控制 | 折叠围栏 | 安全检修支撑杆 |
| 紧急停止按钮 | 工作时间表 | 工作频闪灯 |
| 倾斜保护系统 | 充电保护系统 | 标准运输车孔 |
| 故障诊断系统 | 喇叭 | 单向延伸平台 |

选配功能

负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

| 型号 | HS0607E |
|----------------|----------------|
| 最大工作高度（室内/室外） | 7.8m |
| A最大平台高度（室内/室外） | 5.8m |
| B工作平台长度 | 1.67m |
| C工作平台宽度 | 0.74m |
| 平台延伸尺寸 | 0.9m |
| D整机高度(护栏升起) | 2.17m |
| 整机高度(护栏折叠) | 1.83m |
| E整机长度(带梯子) | 1.86m |
| F整机宽度 | 0.76m |
| G轴距 | 1.39m |
| H最小离地间隙(收藏状态) | 0.08m |
| I最小离地间隙(起升状态) | 0.02m |
| 性能 | |
| 额定载荷 | 230kg |
| 延伸平台额定载荷 | 113kg |
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/0 |
| 行驶速度(收藏状态) | 4km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 转弯半径-外侧 | 1.55m |
| 上升/下降时间 | 16/34s |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
| 控制 | 比例 |
| 驱动 | 双轮后驱 |
| 多盘刹车 | 双前轮 |
| 最大风速 | 0m/s |
| 轮胎 | 323X100mm |
| 动力 | |
| 蓄电池 | 24V/200Ah |
| 锂电款（可选配） | 24V/160Ah |
| 充电器 | 100-240VAC/10A |
| 重量 | |
| 整机重量 | 1573kg |

