

# HERED.

## HS1012E

符合GB/CE/ANSI标准

### 产品亮点

#### 电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。

平台负载大，适应恶劣工作环境。

多盘刹车，灵活机动。

#### 低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

### 产品配置

#### 标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护	自动刹车系统
动作蜂鸣	紧急下降系统	全高度行走
比例控制	折叠围栏	安全检修支撑杆
紧急停止按钮	工作时间表	工作频闪灯
倾斜保护系统	充电保护系统	标准运输车孔
故障诊断系统	喇叭	单向延伸平台
GPS		

#### 选配功能

负载感应系统  
AC电源至平台  
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

## 赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

型号	HS1012E
最大工作高度（室内/室外）	11.8m
A最大平台高度（室内/室外）	9.8m
B工作平台长度	2.26m
C工作平台宽度	1.12m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.51m
整机高度(护栏折叠)	1.96m
E整机长度(带梯子)	2.49m
F整机宽度	1.18m
G轴距	1.87m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.1m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	320kg
延伸平台额定载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/1
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h
转弯半径-外侧	2.3m
上升/下降时间	62/39s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
控制	比例
驱动	双轮前驱
多盘刹车	双前轮
最大风速	12.5m/s
轮胎	381X127mm
动力	
蓄电池	24V/200Ah
锂电款（可选配）	24V/230Ah
充电器	100-240VAC/10A
重量	
整机重量	2840kg

