

HERED.

HS1413E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。

平台负载大，适应恶劣工作环境。

多盘刹车，灵活机动。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护	自动刹车系统
动作蜂鸣	紧急下降系统	全高度行走
比例控制	折叠围栏	安全检修支撑杆
紧急停止按钮	工作时间表	工作频闪灯
倾斜保护系统	充电保护系统	标准运输车孔
故障诊断系统	喇叭	单向延伸平台
GPS		

选配功能

负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

型号	HS1413E
最大工作高度（室内/室外）	15.7m
A最大平台高度（室内/室外）	13.7m
B工作平台长度	2.64m
C工作平台宽度	1.12m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.62m
整机高度(护栏折叠)	2.1m
E整机长度(带梯子)	2.84m
F整机宽度	1.25m
G轴距	2.22m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.1m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	250kg
延伸平台额定载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h
转弯半径-外侧	2.3m
上升/下降时间	80/60s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
控制	比例
驱动	双轮前驱
多盘刹车	双前轮
最大风速	0m/s
轮胎	381X127mm
动力	
蓄电池	24V/300Ah
锂电款（可选配）	24V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	3530kg

